

DECORADOS CORONA

## MURAL DIVINO NINO 3 PCS CU

**Referencia:** 601601791  
**Formato:** 30X60 Cm  
**Color:** Multicolor



|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| TRÁFICO   TRAFFIC                                                                   |                                        | Paredes / Walls          |
|    | ACABADO   FINISH                       | Brillante / Glossy       |
|    | ASPECTO                                | CU / Piezas diseño único |
|   | M2 POR CAJA<br>SQ FT APPROX            | 5,4<br>5,8               |
|  | UNIDADES   PIECES                      | 3                        |
|  | PESO BRUTO CAJA kg<br>WEIGHT LB APPROX | 47,67<br>104,8           |
|  | ESPESOR NOMINAL<br>NOMINAL THICKNESS   | 8.5 - 9.3 mm             |
|  | CAJAS POR ESTIBA<br>CARTONS PER PALLET | 80                       |
|  | VOLATILE ORGANIC<br>COMPOUNDS          | 0                        |

El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. The color represented in the photograph is an approximation to the real color.

USO Por las características de las paredes cerámicas (Resistencia Mecánica y al rayado) NO se recomienda el uso en pisos, USE For the characteristics of the ceramic walls (Mechanical Resistance and scratch) them do not are suitable for use in floor.

### CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS:

Decorar y actualizar los diferentes ambientes del hogar, logrando diferenciar tus espacios con un estilo con un conjunto de colores y acabados naturales en su diseño logrados con alta definición. Fácil de combinar con las paredes y pisos Corona. Adicionalmente cubierto con un esmalte que brinda mayor resistencia a la pieza y sus colores perduran en el tiempo.

Garantía Corona | Corona quality guaranteed: 10 Años/Years



Mayor información de garantía consulte [www.corona.co/garantia](http://www.corona.co/garantia)

## MURAL DIVINO NINO 3 PCS CU

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS               |                                        | ENSAYO   TEST                    | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICACION<br>NTC 919 / ISO 13006       | MEDICIONES LOTES PROMEDIO CORONA/<br>CORONA AVERAGE LOT MEASUREMENTS |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ANCHO Y LARGO<br>LENGHT AND WIDTH                                   |                                        | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 0.50% del tamaño de fabricación                          | (±) 0.3% del tamaño de fabricación                                   |
| PLANIRADIDAD DE LA<br>SUPERFICIE<br>SURFACE FLATNESS                | Curvatura Central<br>Central Curvature | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (-) 0.30% (+) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                   |
|                                                                     | Curvatura del lado<br>Edge Curvature   | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (-) 0.30% (+) 0.50% de la longitud                           | (±) 0.30% de la longitud                                             |
|                                                                     | Ortogonalidad<br>Warpage               | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | (±) 0.50% de la diagonal del tamaño de fabricación           | (±) 0.30% de la diagonal del tamaño de fabricación                   |
| DEFECTOS SUPERFICIALES<br>SURFACE DEFECTS                           |                                        | NTC 4321 - 2<br>ISO 10545 - 2    | Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects  | Mínimo 95% libre de defectos / Minimum 95% without deffects          |
| ABSORCIÓN DE AGUA<br>WATER ABSORPTION                               |                                        | NTC 4321 - 3<br>ISO 10545 - 3    | Mínimo 10% / Minimum 10%                                     | Mínimo 10% / Minimum 10%                                             |
| RESISTENCIA A LA ROTURA<br>BREAKING STRENGHT                        |                                        | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4    | Mínimo 600 N / Minimum 600 N                                 | Mínimo 910 N / Minimum 910 N                                         |
| MÓDULO DE ROTURA<br>MODULUS OF RUPTURE                              |                                        | NTC 4321 - 4<br>ISO 10545 - 4    | Mínimo 12 N/mm2 / Minimum 12 N/mm2                           | Mínimo 20 N/mm2 / Minimum 20 N/mm2                                   |
| RESISTENCIA A LA ABRASIÓN<br>ABRASION RESISTANCE                    |                                        | NTC 4321 - 7<br>ISO 10545 - 7    | No Aplica / Not Applicable                                   | No Aplica / Not Applicable                                           |
| COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO<br>DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION |                                        | NTC 4321 - 17<br>ISO 10545 - 17  | No aplica / Not applicable                                   | No aplica / Not applicable                                           |
| RESISTENCIA AL MANCHADO<br>RESISTANCE TO STAINING                   |                                        | NTC 4321 - 14<br>NTC 4321 - 14   | Mínimo clase 3 / Minimum class 3                             | Mínimo clase 5 / Minimum class 5                                     |
| RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS<br>RESISTACE TO CHEMICALS            |                                        | NTC 4321 - 13<br>NTC 4321-2 - 13 | Mínimo clase B / Mimimum B class                             | Mínimo Clase A / Mimimum A Class                                     |
| RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br>THERMAL SHOCK RESISTANCE           |                                        | NTC 4321-2 - 9<br>NTC 4321 - 9   | Mínimo clase BB / Mimimum BB class                           | Mínimo clase BA / Mimimum BA class                                   |

Descargar recomendaciones de uso en: <http://www.corona.co/instructivos/pisos-y-paredes>  
Este producto es elaborado en Colombia, en la planta La Estrella, Antioquia.

### FUENTES DE MATERIA PRIMA RESPONSABLES:

Corona tiene un reporte sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puede encontrarlo aquí: <http://www.corona.com.co/web/Corporativo/Pages/Corona-Sostenible-Home>

