

## GRES PORCELANICO IPANEMA SAND



## ESPECIFICACIONES/GRES PORCELANICO IPANEMA SAND

Referencia:  
**65ER1871E**

Acabado:  
**Mate**

Trafico:  
**Comercial General**

### Descripción

Material: Gres Porcelánico Esmaltado Rectificado

- Peso Caja: 54,64 kg
- Caja: 2,16 Mts<sup>2</sup>
- Color: Beige
- Calidad: Primera
- Garantía: 5 años
- V-Rating 3: Variación alta de color, tono y textura entre las piezas de una misma caja, característica que proporciona un diseño espontáneo dentro del mismo rango de color, realzando diferencias en textura y diseño.

### Uso y restricciones:

Son aptos para todas las áreas residenciales, locales comerciales y áreas institucionales sometidas a tráfico pesado.

De apariencia mate, da la posibilidad de instalarse en fachadas y exteriores.

### GRES PORCELANICO IPANEMA SAND



#### **Antes de la instalación es importante:**

Verificar que el área a recubrir este seca, nivelada y que de ser necesario tenga declives para el drenaje del agua.

Barra y humedezca las superficies con el objetivo de eliminar residuos de polvo u otros elementos extraños. Humedezca una esponja con agua y limpie la cara oculta del revestimiento para retirar el polvillo excedente.

Verificar en el empaque del producto que el material tenga el mismo lote de producción, tono y tamaño (Calibre).

Realizar un tendido en seco (poner las piezas en el piso sin ningún tipo de pega) mezclando piezas de diferentes cajas.

Contar con una persona especializada para la instalación de revestimientos con los conocimientos y equipos especializados para ello.

**Nota:** Todo producto instalado se interpretara como instalado a conformidad. No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presenten problemas de tonalidad, alabeo y tamaño que son de fácil verificación de acuerdo al procedimiento anterior.

## GRES PORCELANICO IPANEMA SAND



## ESPECIFICACIONES/GRES PORCELANICO IPANEMA SAND

Se debe utilizar un pegante especializado de alta capacidad de adherencia y que tenga contenido de resinas sintéticas y aditivos poliméricos, Se recomienda Pegacor: Máx. Blanco o gris.

### Durante la Instalación:

Instale primero las paredes y luego los pisos iniciando por el lado contrario de la puerta de acceso.

En el caso de formatos superiores a 60x60 se recomienda el uso del sistema TILE LEVEL que consiste en bridas y campanas que se colocan en las piezas con una distancia de entre 25 a 30 cm, ayudando a una mejor colocación y nivelación de las piezas.

Al cabo de 24 horas pueden ser removidas con un ligero golpe con el mazo de goma o con la punta del zapato. Además las campanas pueden ser reutilizables.

Aplicar las siguientes especificaciones de juntas (como registran en la caja de producto):

De colocación 1,5mm; Perimetrales 8mm

No se recomienda instalar sobre juntas estructurales, mucho menos sin junta.

Las baldosas cuentan con un distintivo en la cara oculta, se deberá colocar en el mismo sentido siempre y cuando el producto no tenga un diseño que amerite una instalación especial.

## GRES PORCELANICO IPANEMA SAND



### **Durante la Instalación:**

La instalación en patrón trabado se debe hacer de manera tal que la intersección de las piezas sea menor o igual al 10%

Elija la boquilla que más se aproxime al color del revestimiento y aplique según sus instrucciones.

A partir de diseños con V-Rating 2 se deberán tomar 3 o 4 cajas, luego recoger secuencialmente una pieza de cada caja y proseguir con la secuencia pegando una pieza de cada caja hasta finalizar todas las piezas.

Abrir nuevas cajas y proceda de la misma forma hasta finalizar la instalación.

Coloque pegante con una llana de goma y rellena la junta en un 90%, no lo haga a tope a fin de evitar desprendimientos del mismo.

Una vez colocado el pegante realice una limpieza primaria a los 5 minutos con la esponja y retire suavemente los excesos. Luego de 30 minutos realice una segunda limpieza.

## GRES PORCELANICO IPANEMA SAND



## ESPECIFICACIONES/GRES PORCELANICO IPANEMA SAND

### Después de la Instalación:

Si aún no ha terminado el trabajo de obra es importante recubrir el material instalado con cartón corrugado.

Para la limpieza final utilizar el Limpiador final de obra Corona según las indicaciones del empaque.

La limpieza cotidiana se debe hacer con agua limpia, limpiador liquido suave y traperos semihumedo.

El gres porcelánico nunca se debe limpiar con cera, tinner, vinagre ni ácidos. En caso de aplicarlos se afectará el acabado natural y se perderá el respaldo de garantía.

Se recomienda retirar las manchas inmediatamente se produzcan especialmente cuando son producidas por agentes negros como café, chocolate, tinte, gaseosa, vino, jugo de mora, mango y cualquier cítrico.

Usar tapete atrapamugre en los accesos.

## GRES PORCELANICO IPANEMA SAND



### GARANTIA

- Años: 5 años.

### CONDICIONES DE GARANTIA:

- La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción.

- La garantía no cubre:

HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.

PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales del piso, y omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.

USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación de los pisos en áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el empaque.

MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante.