

PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

Referencia:
8032937

Acabado:
SATINADO

Descripción

Material: PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

- Peso Unidad: 41,50 kg.
- Tamaño: 90cm X 90cm
- Color: Beige
- Calidad: Primera
- Garantía: 5 años

LOCAL DE USO:

FMC (Piso comercial medio/moderado): ambientes comerciales con tráfico de personas de moderado a intenso y equipos ligeros, incluso ambientes FLC y FIR

FWI (Piso residencial y comercial interno mojado): ambientes residenciales y comerciales interiores mojados

WRC (Pared residencial y comercial): todas las paredes interiores residenciales o comerciales, secas o húmedas, y las paredes externas de hasta 3 m de altura, incluso los ambientes WID

WFA (Pared fachada): fachadas externas, incluso ambientes WRC e WID



PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90



ESPECIFICACIONES/ PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

INFORMACION

Producidos para recubrir las paredes interiores de inmuebles, principalmente en las zonas donde se produce el contacto frecuente u ocasional con agua (cocina, lavandería, baño, lavabos, etc).

Debido a que están destinados para su uso en paredes, tienen una baja resistencia mecánica y a la abrasión y por lo tanto no pueden ser utilizados como piso.

ALMACENAMIENTO

En el almacenaje/almacenamiento, los productos deben ser separados de forma que, en cada pila, estén solamente ítems de misma referencia, tonalidad, tamaño y clase. Los productos deben estar debidamente identificados y separados para que no ocurra posibilidad de error en la utilización de la mercancía o, aún, mezcla de lotes. La organización facilitará la retirada de las piezas cuando fueran asentadas.

Cada remesa podrá ser suministrada en una o más tonalidades y tamaños, que pueden ser diferentes de aquellos entregados en la remesa anterior. Siendo así, a cada nuevo almacenamiento, esos datos deben ser observados siguiendo las recomendaciones anteriores. Verifique y planifique con el representante comercial cual la mejor forma y en que cantidad los productos deben ser ofrecidos.

ESPECIFICACIONES/ INSTALACION

Ejecución del asentamiento:

1) Preparación de la argamasa pegada:

Certifíquese de que la argamasa pegada escogida es la correcta para su aplicación. En un recipiente limpio, despeje 2 cantidades de agua o aditivo indicado en el envase del producto. En seguida, adicione el polvo, moviendo siempre hasta obtener una consistencia firme y sin grumos. Deje la argamasa reposar de 5 a 10 minutos. Vuelva a mover, sin adicionar más polvo o líquido. Durante el uso, mueva ocasionalmente para mantener la mezcla trabajable. Para agilizar el preparo y mejorar la operación de mezcla, utilice el mezclador eléctrico.

2) Aplicación de la argamasa pegada:

Aplique una camada de argamasa pegante en el contrapiso con el lado liso de la espátula dentada, proporcionando, así, mejor adherencia. En seguida, utilice el lado dentado de la espátula en un ángulo de aproximadamente 60°, formando cordones de argamasa en el verso de la pieza. Las placas cerámicas deben ser instaladas con los cordones de argamasa en el sentido paralelo.

3) Aplicación del revestimiento cerámico:

Aplique las cerámicas haciendo las deslizar sobre los cordones de argamasa, aplastándolos. Presione las piezas con las manos y le pegue con un martillo de goma para eliminar el aire del verso de las placas y asegurar mejor adherencia. Para porcelanatos con terminación pulida, utilice martillo de goma blanco o envuelva el martelo de goma convencional en un paño seco y limpio, para evitar marcas de goma en las piezas.

Para tener una asentamiento de calidad, recomendamos que todas las piezas sean posicionadas siguiendo el sentido de las flechas en el verso de las placas. El uso del sistema de niveladores de pisos también garantiza un mejor alineamiento y nivelación entre las piezas.

En las paginaciones en que los productos fueran asentados de modo desencontrado (amarrado), el traspase máximo de las piezas no puede ultrapasar 25% con relación al largo.



ESPECIFICACIONES/ INSTALACION

Ejecución del asentamiento:

4) Control de la adherencia

A cada 30m² retire y observe una pieza recién asentada. El verso de la pieza deberá estar con, como mínimo, 90% de su área rellena con argamasa pegada.

5) Tiempo en abierto

Haga el control del tiempo en abierto de la argamasa pegada presionando uno de los dedos contra la camada aplicada. La argamasa estará en buenas condiciones de uso si, al tocar los cordones, el dedo volver sucio.

No aplique el revestimiento en áreas donde la argamasa y estuviera seca. En esas condiciones ella debe ser removida y desechada

6) Lechada

Después de la lechada, retire los espaciadores o niveladores, como mínimo, 48 horas tras el término del asentamiento. Limpie todas las juntas y la superficie de las piezas asentadas antes de la aplicación de la argamasa de lechada para que la condición estética sea alcanzada.

Haga la aplicación de la lechada siguiendo la recomendación del fabricante y utilizando las herramientas adecuadas al tipo de producto seleccionado. Remueva el exceso de lechada mientras todavía es tuviera fresco.

Realizar la limpieza luego tras la lechada puede provocar remoción parcial del producto; si fuera tardía, exigirá un procedimiento más agresivo, mecánico o químico, corriendo el riesgo de deteriorar la pieza.

Para casos de revestimientos con textura rústica o relieves expresivos aplique una camada de cera líquida sobre el borde de las piezas o protéjala con cinta de baja adherencia antes de la lechada.

Lea atentamente las instrucciones contenidas en el envase de la argamasa de la lechada.

PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

ESPECIFICACIONES/ PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza final de obra:

Durante la obra es importante evitar el acúmulo de residuos de asentamiento y lechada. Caso sea necesaria una limpieza más agresiva, verifique con el fabricante los productos más adecuados. El uso de ácidos inadecuados en la superficie del revestimiento podrá causar daños irreversibles daño.

Mantenimiento periódico

El revestimiento cerámico se destaca por la facilidad de limpieza, pero, lo ideal, en cualquier caso, es evitar el acúmulo de mugres. Eventuales manchas o mugres pueden ser fácilmente removidas, en la mayoría de las veces, so lamente con un paño húmedo con aguay detergente específico para pisos. En casos de persistencia de las manchas utilice saponáceo cremoso o lejía diluida. Para el porcelanato polido (superficie brillante) recomendamos productos específicos de acuerdo con el tipo de mancha, como es posible ver a seguir:

| TIPO DE MANCHA | PRODUCTO DE LIMPIEZA |
|----------------------|---|
| Grasas y Aceites | Agua caliente y detergentes alcalinos. |
| Tinturas | Removedor de Tintas |
| Oxidación | Le jí ay saponáceo cremoso |
| Café | Lejía y saponáceo cremoso |
| Tinta de bolígrafo | Solvente orgánico (acetona, bencina) |
| Caucho de neumáticos | Solvente orgánico (aguarrás) o saponáceo cremoso |

PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

ESPECIFICACIONES/ PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- **ATENCIÓN:**

Para remoción de la cera de protección de los porcelanatos pulidos/brillante recomendamos que sea utilizado saponáceo cremoso, alcohol 70° o talcos disponibles en el mercado, especiales para remoción de ceras de protección.

Nota: Nunca utilizar ácidos inadecuados para limpieza. Productos de limpieza pueden tener, en su composición, ácidos que dañen la camada de terminación. Lea atentamente los rótulos.

Mantenimiento de piezas especiales:

El revestimiento cerámico tendrá su aspecto estético garantizado si hubiera una limpieza diaria, con agua y detergente neutro específico para pisos. Materiales de limpieza que contienen ácidos, cloro o solvente en la composición pueden atacar y alterar la superficie de las piezas. Nunca utilice materiales abrasivos para limpieza, como lijas, sapolio en polvo o esponjas de acero.

Las piezas especiales pueden ser compuestas por productos delicados. Siempre que necesario, los detalles decorados en oro, platina o metales nobles deben ser protegidos con cinta adhesiva de baja adherencia. Después de retirada la cinta, las piezas deben ser limpias solamente con alcohol, utilizando un paño húmedo o una esponja suave, exenta de cualquier residuo que pueda rayar o arañar la superficie decorada.



PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

ESPECIFICACIONES/ PORCELANATO MUNARI MARFIM AC 90X90

CONDICIONES DE GARANTIA (5 Años):

Los productos de Eliane Revestimientos Cerámicos clasificados como de Calidad "A" cumplen integralmente las normas ABNT NBR ISO 13006 y 10545.

Los productos tienen garantía contra defectos o vicios de fabricación, exclusivamente, desde que respetados términos y condiciones:

- La garantía no cubre defectos o daños causados por el uso anormal del producto, como aquellos originarios del asentamiento impropio, instalaciones en superficies o lugares inadecuados, negligencia de los usuarios, accidentes, abuso, mal acondicionamiento, transporte y cualquier otro que no obedezcan las instrucciones del envase.
- Para la validez de la garantía el asentamiento y la lechada deben respetar las normas técnicas regentes y las informaciones ampliamente divulgadas por Eliane tanto en envases cuanto en folletos.
- La garantía queda limitada solamente al cliente de pose de la Factura de compra siendo intransferible e inaplicable a los compradores y usuarios subsecuentes.
- El plazo de garantía, ahora estipulado, cuenta a partir de la fecha de emisión de la factura de venta, cuya presentación es indispensable para su validez.
- La argamas apegada a ser utilizada debe cumplir obligatoriamente las normas establecidas por la NBR 14081, utilizando el proceso de doble pegado (argamasa en el verso de la pieza y en el contra piso).
- El asentamiento del producto y el dimensionamiento de las juntas estructurales, de desolidarización y dilatación, deben ser efectuados conforme exigencias de la norma NBR 13753 (Revestimientos de piso interno o externo con placas cerámicas y con utilización de argamasa pegada), bajo orientación del arquitecto o ingeniero responsable.