

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

RINSE FACHADAS NUEVAS



2. DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

RINSE FACHADAS NUEVAS CORONA® es un limpiador especializado, de uso profesional, diseñado especialmente para remover residuos base cemento en fachadas nuevas de ladrillo.

Es un limpiador de alto desempeño reforzado con tensoactivos que permiten eliminar e inhibir las eflorescencias y manchas primarias superficiales. Protegiendo y resaltando el color natural del ladrillo.

Usos

Para el lavado inicial de fachadas y pisos en ladrillo y concreto que no han sido sellado ni hidrofugados.

No se recomienda para el lavado del ladrillo pálido o claro o con presencia de vanadio.

3. VENTAJAS

- Retira fácilmente los residuos de cemento sobre ladrillo, piedra natural, concreto y gres.
- Retira rápidamente y de forma efectiva la mayoría de manchas y contaminantes presentes en fachadas de ladrillo.
- Resalta y renueva el tono natural del ladrillo desde el mismo momento de la aplicación.
- Debido a su naturaleza genera un efecto tensoactivo y encapsulante, permitiendo un enjuague rápido y efectivo.
- Garantiza una mayor durabilidad de los acabados.
- Previene el ataque a la matriz arcillosa de los ladrillos.
- Previene el ataque a las juntas de mortero de pega.
- Tiene el respaldo y la garantía de marca **Corona®**.

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

RINSE FACHADAS NUEVAS CORONA® Se comercializa en garrafas de 5 galones (20kg).

Para evitar alteraciones del producto y la calidad del envase, almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos directos del sol; para estibado tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Nivel max x envase	Nivel max x estibas
20 kg	3	1

Más información consultar la hoja de seguridad.

Almacenar en el envase original, este debe permanecer cerrado mientras no se esté utilizando. Se debe almacenar a temperaturas entre 10°C a 30°C.

El producto tiene una vida útil de 3 años a partir de su fabricación, siempre y cuando se sigan las instrucciones de almacenamiento.

5. PROPIEDADES

Propiedades	Especificación
Apariencia	Líquido
Color	incolore
Olor	Característico ácido
pH	< 1.0
Densidad	1.010 - 1.060
Solubilidad en agua	100%
Formación de espuma	Media - Baja
Rendimiento Teórico	
• Puro	3 a 5 m ² /kg
• Dilución 1:1	6 a 10 m ² /kg
• Dilución 1:3	18 a 30 m ² /kg

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Realizar ensayos previos para establecer el rendimiento real del producto y la dilución adecuada según el estado de la superficie y la técnica de aplicación y desperdicio.

6. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe estar seca o por lo menos sin humedades activas y libre de grasas, desmoldantes o cualquier contaminante que impida la penetración del producto.

Hacer la limpieza por medios manuales como cepillo de cerdas duras, espátula, escoba, etc. En caso de filtraciones o humedades, estas se deben corregir antes del lavado.

Proteger todos los elementos metálicos, vidrios, ventanas, puertas, pisos y baldosas esmaltadas, etc. Las fachadas nuevas en ladrillo deben tener por lo menos 28 días de construidos. En ningún caso aplicar sobre humedades retenidas o humedades activas.

Aplique **RINSE FACHADAS NUEVAS** en una pequeña área para verificar compatibilidad con el sustrato.

RINSE FACHADAS NUEVAS CORONA®

Página 1 de 3

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

Mezclar 1 parte de **RINSE FACHADAS NUEVAS** con 3 a 5 partes de agua, vertiendo en un recipiente plástico primero el agua y luego el rinse. En caso de manchas o contaminaciones severas usar el producto con menos dilución.

Realizar ensayos previos para determinar la dilución más eficiente para un correcto funcionamiento del **RINSE FACHADAS NUEVAS**.

7. APLICACIÓN

Prehumerar la superficie a lavar con agua y aplicar **RINSE FACHADAS NUEVAS** con tapete, escoba, cepillo de cerdas plásticas o esponjilla plástica, sobre la superficie y frotar para remover las manchas o suciedades, estregando de arriba hacia abajo hasta eliminar todos los residuos de mezcla. Frotar las veces que sea necesario hasta que se disuelvan las manchas y se ablanden los residuos base cemento, los cuales pueden ser retirados con una espátula metálica y cepillo de bronce.

Antes de que la superficie se seque con el producto, enjuagar con agua limpia frotando con tapete.

En caso de uso de mangueras o hidrolavadoras la presión debe ser baja y la boquilla debe ser de tipo abanico para no saturar la fachada.

Si la superficie se seca con el producto sin enjuagar, repetir el proceso de aplicación antes de enjuagar. Dejar secar 1 a 3 días y proteger la fachada con **SUPERFACHADA BASE AGUA** o dejar secar 1 día más para proteger con **SUPERFACHADA BASE SOLVENTE**.

Para retocar fachadas utilice dilución 1:1 a 1:3 en agua. Aplicar **RINSE FACHADAS NUEVAS** con tapete y frote hasta retirar la mancha usando cepillo de bronce. Deberá considerar que entre más veces repita el procedimiento puede afectar el esmalte del ladrillo.

8. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

RINSE FACHADAS NUEVAS no se debe mezclar con otras sustancias, ni con otros ácidos que provocan un efecto irritante, por lo que se deben tomar las precauciones necesarias para su uso y manejo.

Este producto puede emanar vapores, mantener y abrir en sitios ventilados.

Manténgase bien tapado el empaque mientras no se esté usando.

No reutilice los empaques, enjuagar bien con agua y disponer para su reciclaje.

NUNCA reenvasar en envases metálicos.

Causa manchas irreversibles si entra en contacto con perfiles, ventanas, puertas, vidrios, pisos, baldosas esmaltadas, pinturas, entre otros.

No es efectivo sobre superficies hidrófugas o con presencia de lacas o sellantes acrílicos.

No se debe dejar secar el producto sobre la superficie antes de enjuagar. No utilizar ácido muriático para lavar o desmanchar ladrillo, concreto o piedra.

No usar para enjuagar los mismos utensilios de la limpieza.

No utilizar ácido muriático o clorhídrico para lavar o desmanchar ladrillo, concreto o piedra.

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:

Mantener fuera del alcance de los niños y alejar a los animales del lugar de trabajo. Evitar el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas.

Contacto con los ojos:

Causa lesiones oculares graves y quemaduras en la piel. Utilizar gafas, guantes de caucho y ropa de protección. Si accidentalmente cae en los ojos o la piel lavar con abundante agua y buscar atención médica.

No inhalar los vapores durante su manipulación y garantizar la adecuada ventilación durante su aplicación.

Solo pueden producirse intoxicaciones o quemaduras por descuidos graves o mala manipulación.

No ingerir, muy tóxico por ingestión.

Consulte la hoja de seguridad del producto

Este producto No es inflamable.

Seguridad Ambiental:

Nocivo para los organismos acuáticos, produce a corto plazo efectos negativos en el medio acuático.

Producto peligroso para el medio ambiente, en caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local. Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo.

Suelo: No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo. Sin embargo, no se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

En caso de un derrame, usar materiales absorbentes para su contención como: tierra, arena, vermiculita, calizas.. y limpiar la zona. Los minerales tipo carbonatos, como las calizas y dolomitas son más efectivos por su acción de neutralizar ácidos.

Evitar la penetración en el terreno.

El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire: No aplicar con medios de aspersión como pistolas u otros elementos similares.

Agua: Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Este es un producto que sigue los lineamientos ambientales y de cuidados a la salud según la OMS. Es un producto libre de Formaldehído, compuestos clorados, fibras de Asbestos, sílice cristalina y No posee plomo ni otros metales pesados dañinos agregados intencionalmente como materias primas.

RINSE FACHADAS NUEVAS CORONA®

Página 2 de 3

10. ADVERTENCIA

Antes de manipular el producto, leer las hojas técnicas y de seguridad, con el fin de obtener la información detallada sobre su uso, riesgos para la salud y manejo ambiental. MANTENGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Todo uso es bajo responsabilidad del aplicador, por lo cual deberá realizar ensayos previos para garantizar el correcto funcionamiento y correcta dosificación.

CORONA® no se hace responsable por el uso indebido del producto. La responsabilidad de **CORONA®** solo cubre reposición del producto, en ningún caso de daños o deterioro en superficies tratadas.

10. NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por CORONA®, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso del **RINSE FACHADAS NUEVAS**, y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CORONA®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario del **RINSE FACHADAS NUEVAS**, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.

www.corona.co