

## MARCADORES, PLANTILLAS Y ÚTILES PARA EL ALICATADO


# VENTOSAS



### Características:

- Capacidad de carga:
  - Simple; hasta 40 Kg.
  - Doble; hasta 80 kg.
  - Triple; hasta 100 kg.
- Cuerpo de aluminio inyectado (modelos DOBLE y TRIPLE), y Poliamida 6 (modelo SIMPLE).
- Mango ergonómico de Polipropileno.
- Refuerzo metálico en base palanca para mayor resistencia a la tracción.
- Ventosa de diámetro Ø 110 mm.

### MODELOS

	REF.	Carga Máxima	Ø Ventosa	
SIMPLE	65900	40 kg.	110 mm.	1
DOBLE	66900	80 kg.	110 mm.	1
TRIPLE	66904	100 kg.	110 mm.	1

- Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, se basan en los conocimientos actuales.
- Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de nuestro control a causa de las diferentes condiciones que puedan presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos.
- Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas.
- Los datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso.