

1. NOMBRE DEL PRODUCTO**2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Textuco es una masilla lista para usar a base de materiales minerales molidos, ligantes poliméricos y aditivos especiales, que ha sido formulado para ser usado como pre-acabado de superficies en interiores

Usos

Se utiliza como material para el pre-acabado sobre pañetes (frisos, revoques o repellos) y superficies lisas de concreto; su buena adherencia permite también el ser aplicado sobre superficies ya pintadas

3. VENTAJAS

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Posee una alta adherencia al pañete o revoque, al igual que a la pintura de acabado
- Tiene muy buena compatibilidad tanto con pinturas base agua, como base solvente; para aplicar estas últimas se requiere un secado muy completo de la película
- Posee un comportamiento reológico especial, de tal forma que permite que el producto no descuelgue durante la aplicación ni se caiga de la llana
- Seca rápidamente entre capas
- Posee muy buena lijabilidad; no embota la lija
- Por ser un producto listo para usar, facilita el control y la administración de materiales en la obra
- No es necesario consumir la totalidad del producto en una sola aplicación. Una vez utilizada una parte, guarde el sobrante, bien tapado y protegido en su empaque original y úselo posteriormente
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Textuco se presenta en bolsa de 1 kg, galón por 6 kg, caja por 6.6 kg y cuñete por 28 kg.

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado, separado de las paredes y el piso. Se sugiere no arrumar más de 1 estiba de altura

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes cubiertos, frescos y en su empaque original. Una vez abierto, puede durar

hasta tres meses en su empaque original, bien sellado y en ambiente cubierto y fresco.

5. PROPIEDADES**Rendimiento aproximado**

Rendimiento estimado por mm de espesor $4 \pm 1 \text{ m}^2/\text{gl}$, según el estado del sustrato, especialmente en lo que se refiere a rugosidad y planitud

Características en estado fresco

Consistencia	cremosa
Color	Blanco
pH	8 a 9.5
Densidad en fresco	$1.76 \pm 0.03 \text{ g/cm}^3$
Temperatura de aplicación	Entre 5 a 35°C.
Descuelgue	No presenta
Adherencia de la pintura	$\geq 95\%$
Espesor máximo por capa	1 mm
% de sólidos	77 ± 1

Características en estado endurecido

Comportamiento	Rígido
Color	Blanco uniforme

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE**

La superficie debe estar entre 15 y 30 °C.

Verifique que la superficie se encuentre libre de fisuras o partes sueltas, sin polvo, grasa y aceite, selladores de hormigón o agentes de curado potencialmente nocivos para la adherencia del producto.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Mezcle el producto antes de aplicar, para homogenizar su consistencia
- Aplique Textuco con llana metálica lisa o espátula, siguiendo el procedimiento de un estuco convencional (Extensión del producto) pero por manos delgadas con tiempos de secamiento (4 horas es normalmente suficiente) entre capas, hasta emparejar la superficie
- Aplique el producto en capas cruzadas, una horizontal y otra vertical, para mejorar la uniformidad de la aplicación
- Para correcciones, lije en seco la superficie una vez seca con lija de agua # 180 o superior
- Realice el proceso con pintura base agua entre 1 a 3 días después de aplicada la última capa, según las

condiciones de temperatura y humedad relativa del sitio de la obra

- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

Textuco está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- No mezcle Textuco con otro producto o componente que no haya sido recomendado en esta ficha
- La temperatura mínima de aplicación es de 5 °C. En bajas temperaturas el fraguado es lento. Lo ideal es aplicar en condiciones de temperatura superiores a 15°C
- El tiempo de secado del producto está condicionado por la temperatura y la humedad relativa del lugar donde se aplica
- Verifique la calidad del sustrato antes de la aplicación. No aplique sobre sustratos con fisuras mayores a 0.5 mm
- Si el acabado final se realiza con pintura base solvente, el tiempo mínimo de secado es de 5 días
- Controle la constante homogenización del producto en el balde
- Para evitar la presencia de fisuras y rechupes en el corto plazo aplique el producto en 2 o 3 capas delgadas, permitiendo secamiento entre ellas
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación
- Una superficie demasiado dispereja hace inviable económicamente el uso de Textuco, en este caso aplique Friso previa a la aplicación del producto.

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles con Textuco

Primercor® o Acrilcor 50® como imprimador de superficie para mejorar las condiciones de adherencia a la superficie

Familia de Pinturas Corona® para interiores para dar acabado a Textuco

Llana lisa para estucar marca Rubí para la aplicación del producto

9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto	Tipología de producto	VOC calculados máximos(*)	Materiales regionales (distancia < 800 km)
Texuco	masilla	0.00g/l	Sabaneta (Ant)
Contenido de materiales post-industriales (% en peso)			0

(*) Calculados con base en la participación de liberadores de VOC's en base húmeda

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire:

N/A

Agua:

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental