

1. NOMBRE DEL PRODUCTO**ESTUCO IMPERMEABILIZANTE
ESTUCOR® ZOCALO®****2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Estuco Impermeabilizante ESTUCOR® ZOCALO® es una masilla acrílica base agua, lista para usar, diseñada para pegar guardaescobas cerámicos y para ser aplicada en la base de los muros, y en zonas con frecuente contacto con humedad.

Usos:

- Se utiliza en el resanado de muros, interiores y exteriores, que estén con frecuente contacto con la humedad, como reemplazo del estuco.
- También puede usarse en zonas cercanas a ventanas, balcones o patios, en los que la humedad frecuentemente daña los acabados.
- Es además útil para estucar espacios sometidos a humectación frecuente tales como baños y zonas de lavado
- Se utiliza para instalar guardaescobas cerámicos nuevos o para reparar los existentes

3. VENTAJAS

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Alta resistencia a la humedad
- Su fórmula contiene agentes fungicidas y alguicidas para evitar la formación de hongos y algas
- Presenta una fácil aplicación debido a sus propiedades reológicas; por ello no se "cuelga" y la llana pasa suavemente
- Aplicando de 2 a 3 capas delgadas y con un tiempo de secamiento entre capas de 3 a 4 horas, no presenta fisuras ni tampoco rechupe (contracción retardada)
- No es necesario consumir la totalidad del producto; una vez utilizado, simplemente cierre bien el empaque con el sobrante y úselo cuando lo requiera
- Presenta alta adherencia a sustratos como mortero, concreto, placas de fibrocemento o cartón - yeso
- Genera un excelente anclaje o adherencia entre su película y las pinturas base agua

- Puede ser acabado con pinturas base agua o base solvente (estas últimas requieren un óptimo secamiento de la película de ESTUCOR® ZOCALO®, mínimo 8 horas)
- Puede aplicarse para la reparación y cambios de guardaescobas existentes
- Alta adherencia de los guardaescobas cerámicos
- Por ser un producto listo para usar, facilita el control y la administración de materiales en la obra
- No presenta segregación de sus componentes en el recipiente
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de ¼ de galón, 1 galón y cuñete de 5 galones.

Debe almacenarse bajo techo, en un lugar y protegido del sol; para estibado tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Niveles Max por envase	Nivel Max por estibas
5 galones	3	1
1 galón	6	1
1 cuarto	7	1

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

La vida útil después de abierto es de 3 meses, dado que el recipiente se cierre bien y no se exponga al sol.

5. PROPIEDADES**Tabla de rendimiento**

Tipo de acabado	Rendimiento por galón
Dos manos	5 ± 1 m ²
Instalación de Guardaescobas cerámicos	15 ± 1 metros lineales

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique y de la habilidad del aplicador

Características en estado fresco

Consistencia	Cremosa
Color(es)	Blanco
pH	10 ± 1
Densidad en fresco	1.85 ± 0.05 g/cm ³
Tiempo de secado entre manos	3 a 4 h
VOC, g/l*	< 50
Numero de manos	3 ± 1 de acuerdo al espesor del estuco que reemplace, (máximo 1 mm por mano)
Temperatura de aplicación	De 5°C a 35°C.

ESTUCO IMPERMEABILIZANTE ESTUCOR® ZOCALO®

Textura de acabado	Lisa
--------------------	------

* USGB LEED v3.0, crédito CAI 4.1. Materiales de baja emisión. Adhesivos y sellantes. El cálculo de VOC hace referencia al método SCAQMD 304-91, regla 1168. Clasificación Green Seal GS - 36.

Características en estado endurecido

Película blanca, porosa y dura

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies deben estar entre 4 y 32 °C.

Verifique que la superficie se encuentre libre de fisuras activas o ≥ 5 mm; si hay fisuras mayores, estas deben ser resanadas previamente.

Asegúrese de que no haya partes sueltas de estucos o pinturas.

Verifique que la superficie esté libre de polvo, hongos, lamas, mugres, grasas o aceites, estos últimos reducen la adherencia del producto.

Evite la aplicación del producto sobre sustratos húmedos, con el fin de garantizar adherencia y minimizar el tiempo de secado.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Como base para ser acabado:

- Homogenice el producto antes de aplicarlo mezclándolo brevemente
- Aplique ESTUCOR ZOCALO® sobre la superficie a reparar, utilizando llana metálica lisa o espátula
- Realice la aplicación en capas delgadas, con secado entre capas.
- Generalmente se requiere de 2 a 4 manos dependiendo del tipo de estuco que va a ser reemplazado y de la planaridad de las superficies
- Se recomienda combinar el sentido horizontal con el vertical de la aplicación entre capas para lograr una buena nivelación de la superficie
- Debido a su alta cohesión, ESTUCOR ZOCALO® es difícil de lijar; por esta razón, su aplicación debe ser muy pareja para evitar al máximo las correcciones. Se recomienda proceso de lijado en húmedo
- Deje secar el producto alrededor 12 horas antes de realizar la siguiente etapa de acabado.
- Si la pintura es base solvente, asegúrese que la superficie se encuentre completamente seca; además, si es brillante, lije previamente

Como instalar guardaescobas Cerámicos nuevos o para cambio de guardaescobas existentes

- Retirar zócalos existentes por medio de una espátula o cincel
- Asegúrese que la superficie este estructuralmente sólida, limpie la superficie retirando exceso de pegante, estuco y/o pinturas
- Asegure que el piso este nivelado
- Mida la superficie y corte el zócalo
- Adicione ESTUCOR® ZOCALO® en el reverso del guardaescobas cerámico y extiéndalo con la ayuda de una espátula o llano metálica.
- Asiente el guardaescobas contra la pared, presionando firmemente con la ayuda de un martillo de caucho, retire el exceso ESTUCOR® ZOCALO®
- Realice juntas de colocación entre las piezas del guardaescobas y contra el piso haciendo uso de separadores rubí.
- Para rellenar el remate superior aplique ESTUCOR® ZOCALO® por medio de una espátula.
- Emboquille entre guardaescobas y contra el piso con Concolor®
- Deje secar aproximadamente 24 horas y aplique pintura al borde del guarda escobas.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

ESTUCOR ZOCALO® está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido
- No mezcle ESTUCOR ZOCALO® con otro producto
- En temperaturas bajas el secado puede ser muy lento
- No aplique sobre sustratos con fisuras \geq a 0.5 mm o que estén activas
- No aplica sobre sustratos muy dispares; use previamente **Nevado Base** y, en casos extremos, empareje con **Revestucor grano grueso o grano medio**
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.
- No instalar los guardaescobas directamente contra el piso para evitar problemas con el emboquillado
- Asegúrese que los guardaescobas queden a regla y escuadra contra el piso.

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles con ESTUCOR ZOCALO®:

Barrera para realizar el tratamiento de impermeabilización de superficies y cimentaciones afectadas por humedad capilar (ascendente generada por nivel freático)

Revestucor grano grueso o grano medio para revocar la superficie en áreas expuestas a la humedad, antes de aplicar ESTUCOR ZOCALO®

Llana lisa para estucar marca **Rubí**

Línea de Pinturas CORONA®

ESTUCO IMPERMEABILIZANTE ESTUCOR® ZOCALO®

Conocolor® para emboquillar los guardaescobas después de ser instalados

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire:

N/A

Agua:

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en esta Ficha de Técnica de Producto, está concebida solamente como una guía para el uso del estuco plástico **ESTUCOR ZOCALO®** y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad.

La información se refiere únicamente al producto especificado, y no es válida cuando es usado en combinación con otros materiales, a menos que sea indicado en esta ficha técnica.

A nuestro entender, la información técnica que incluimos es precisa y correcta. Toda la información técnica e instrucciones publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

11. NOTAS LEGALES

La garantía ofrecida por CORONA®, cubre los defectos de fabricación que incidan en la calidad, idoneidad y seguridad de sus productos, conforme a lo establecido en el empaque de estos, en la ficha técnica y/u hoja de seguridad. CORONA® no es responsable de cualquier garantía de aptitud para un uso o propósito particular de cada cliente.

La información proporcionada en esta Ficha Técnica está concebida solamente como una guía para el uso de la estuco plástico **ESTUCOR ZOCALO®** y es suministrada de buena fe basados en la experiencia de CORONA®, sobre los productos que han sido evaluados desde el desempeño, almacenamiento, manipulación y aplicados bajo condiciones controladas de acuerdo con las recomendaciones de CORONA®, por lo que no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad.

Debido a la variedad de sustratos, materiales, condiciones de bodegaje y obra diferentes y que tanto la preparación de superficie como la aplicación dependen de factores externos que no podemos controlar, no es posible dar alguna garantía que esté relacionada con su transporte, comercialización o capacidad para un desempeño particular, además ningún compromiso de cualquier relación legal ya sea a partir de esta información, recomendación escrita o a partir de otra asesoría ofrecida tampoco puede ser relacionado como una garantía. Por esta razón se hace énfasis en que el usuario del producto debe hacer sus evaluaciones previas, tanto en aplicación como en el desempeño deseado.

Todo usuario del estuco plástico **ESTUCOR ZOCALO®**, debe hacer referencia siempre a la versión más actualizada de Ficha Técnica del Producto y Hoja de Seguridad las cuales pueden ser solicitadas o consultadas en la Página Web.

www.corona.co

ESTUCO IMPERMEABILIZANTE ESTUCOR® ZOCALO®