

GRIFERÍAS CORONA | LAVAPLATOS

LIQUID

Lavaplatos 8 pulgadas

Ref. LQ5010001

La línea de griferías, duchas y accesorios Liquid se inspira en la tensión superficial del agua y en cómo esta crea formas armoniosas adaptándose al ambiente. Al igual que el agua, las superficies de las griferías Liquid juegan con la luz y los reflejos que fluyen alrededor de sus formas, sus líneas continuas y simplicidad formal proporcionan la ventaja práctica, limpieza sin esfuerzo.

- Con Tecnología Duracrome: acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.
- Con Tecnología Ecostream: ahorro de agua, consumo máximo de 5,7 litros por minuto.
- Grifería con Pull Out, mayor practicidad y alcance en el lavado de elementos de la cocina.
- Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas.



RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (140 Kpa).
- Presión máxima recomendada: 125 psi (860 Kpa).


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Metálico.
- Acabado: Cromado.
- Peso neto: 2.500 g. - 5,51 lb.
- Peso bruto: 2.740 g. - 6,04 lb.
- Dimensiones generales del producto:
(H x W x L): 368 x 416 x 226 mm.
(H x W x L): 14,5 x 16,4 x 8,9 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Capacidad de flujo estimada real a 60 psi: 5,6 L/min.
- Temperatura máxima de trabajo: 71°C / 159,8°F
- Temperatura mínima de trabajo: 5°C / 41 °F
- Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Unidades: mm

Disponible en acabado:

Cromado



AHORRO DE AGUA



SERVICIO TÉCNICO



AÑOS DE GARANTÍA



AÑOS DE GARANTÍA (ACABADOS)



CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES


corona

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

LIQUID

Lavaplatos 8 pulgadas

DIAGRAMA DE CAUDAL



*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	4,28
40	5,00
60	5,16
80	5,32
100	5,20

● CAUDAL PROMEDIO (L/m)

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. <http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible>.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia 018000512030	Ecuador 1800001065
Bogotá 4048884	Perú 080055161
Panamá 507-8000202	México 018007051020
Guatemala 18006240109	Honduras 504-22211203
Costa Rica 506-40014966	(Tegucigalpa)
Nicaragua 18002202304	Honduras 504-25580529
Salvador 503-8006141	(San Pedro Sula)

Correo de atención en centro América: contacto_ca@corona.com.co

corona