

## GRES PORCELANICO ADOBERY WENGUE 23X120



## ESPECIFICACIONES/GRES PORCELANICO ADOBERY WENGUE

Referencia:  
**PP1405**

Acabado:  
**MATE**

Trafico:  
**COMERCIAL**

---

### Descripción

Material: Gres porcelánico mate español

- Peso Caja: 22,96 kg.
- Caja: 1.12 Mts2
- Color: Café
- Calidad: Primera
- Marca: Alaplana
- Garantía: 1 año

### Usos:

Ambientes donde pueda darse desgaste por rozamiento con el polvillo que se arrastra con calzado normal. Puede usarse en viviendas, áreas comunes, hoteles, bancos, bares, terrazas, etc. Perfecta para cualquier pavimento y con altas prestaciones antideslizantes.

### Restricciones:

No aplicar ácidos ni ceras para su limpieza, puede provocar diferencia de tonos.

## GRES PORCELANICO ADOBERY WENGUE 23X120



## ESPECIFICACIONES/GRES PORCELANICO ADOBERY WENGUE

### Antes de la instalación es importante:

Verificar en el empaque del producto que el material tenga el mismo lote de producción, tono (Matiz) y tamaño (Calibre).

Realizar un tendido en seco (poner las piezas en el piso sin ningún tipo de pega) mezclando piezas de diferentes cajas. Contar con una persona especializada para la instalación de revestimientos con los conocimientos y equipos especializados para ello.

**Nota:** No se admitirán reclamaciones referentes al material ya instalado que presenten problemas de tonalidad alabeo y tamaño que son de fácil verificación de acuerdo al procedimiento anterior. No se aceptan reclamaciones por rayado.

Verificar que la superficie a instalar este completamente nivelada, limpia y libre de grasa o sustancias que impidan la adherencia del producto con la pega;

Si el mortero o placa de concreto son nuevos, se debe comenzar a instalar 8 días después de que haya secado.

Se debe utilizar un pegante especializado de alta capacidad de adherencia y que tenga contenido de resinas sintéticas y aditivos poliméricos,

Coloque el pegamento con una llana dentada, deja una junta mínima de 2 mm

Se recomienda Pegacor: Máx. Blanco o gris.

## GRES PORCELANICO ADOBERY WENGUE 23X120



## ESPECIFICACIONES/GRES PORCELANICO ADOBERY WENGUE

Coloque el pegamento con una llana dentada, deja una junta mínima de 2 milímetros.

Una vez finalizada la instalación es conveniente proteger el piso con cartones ó papel kraft para evitar manchas de pintura u otros factores que puedan perjudicar o el producto.

Nunca se debe proteger con Plástico ya que este es un producto de baja absorción y necesita aire para mejorar su adherencia.

Para sellar las juntas se recomienda usar el SELLADOR DE JUNTAS marca CORONA, se debe aplicar únicamente en las dilataciones ya que este puede manchar el porcelanico.

Se recomienda retirar las manchas inmediatamente se produzcan especialmente cuando son producidas por agentes negros como café, chocolate, tinte, gaseosa, vino, jugo de mora, mango y cualquier cítrico.

## GRES PORCELANICO ADOBERY WENGUE 23X120



## ESPECIFICACIONES/GRES PORCELANICO ADOBERY WENGUE

### GARANTIA

- Años: 1 año.

### CONDICIONES DE GARANTIA:

- La garantía cubre defectos de calidad de producto ocasionados por su proceso de producción.
- La garantía no cubre:

HECHOS NO IMPUTABLES AL PROVEEDOR O FABRICANTE, como hechos de la naturaleza o accidentes no relacionados con el producto como incendios e impactos de objetos sobre el producto.

PROBLEMAS GENERADOS POR LA INSTALACIÓN, tales como aquellos donde se hayan desatendido las recomendaciones de instalación, mala calidad del soporte, falta de solidez de la superficie, asentamientos propios de la construcción, deficiencias estructurales del piso, y omisión o incorrecta localización y tratamiento de las juntas de construcción, expansión o dilatación en el área instalada.

USO ANORMAL DEL PRODUCTO, o empleo de manera diferente a la recomendada por el fabricante, incluyendo la colocación de los pisos en áreas diferentes a las clases de usos especificadas en el empaque.

MANTENIMIENTO INADECUADO, como la limpieza del producto con elementos no recomendados, o cuya abrasividad o agresividad sea superior a la indicada por el fabricante.