

Producto: Rodillo - Recambio Tricolom
No. de parte familia: EX000118, RC000118, EX000122 y RC000122



Descripción de Producto

Rodillo termofusionado, sobre tubo de polipropileno resistente a todo tipo de solventes. felpa antigota woven de alta densidad, 12mm de altura, excelente cubrimiento en una sola mano, acabados muy finos, no suelta fibras, sistema recambiable, mango ergonómico y varilla resistente galvanizada de 6mm de diámetro.

Características Generales

CÓDIGO	EAN	DESCRIPCIÓN	Largo recambio (mm)	Diámetro (mm)	Altura Felpa (mm)	Área mm2 (Ancho x Largo)	Peso (g)
EX000118	8412780052209	Recambio TRICOLOM Antigota Muy Fino/ 12mm Woven/ 7" / PRO TermoØ40	178	40	12	178 x 52	40
RC000118	8412780052216	Rodillo TRICOLOM Antigota Muy Fino / 12mm Woven / 7" / PRO TermoØ40	178	40	12	200 x 285	180
EX000122	8412780052254	Recambio TRICOLOM Antigota Muy Fino/ 12mm Woven/ 9" / PRO TermoØ40	229	40	12	229 x 52	55
RC000122	8412780052254	Rodillo TRICOLOM Antigota Muy Fino / 12mm Woven / 9" / PRO TermoØ40	229	40	12	255 x 285	210

Las medidas registradas tienen una tolerancia de +/- 2 mm

Beneficios Claves

Antigota	Pinta más rápido y mejor (+15%)	Alta eficiencia de pintura, cargue/descargue
Acabado muy fino	Rendimiento de pintura (+20%)	Recambiable / Ecológico
No pierde fibras	Fácil de limpiar (<2 min)	Alta Durabilidad / Triplica uso

Características del Sistema de Maneral

CÓDIGO	EAN	DESCRIPCIÓN	Diámetro (mm)	Área mm2 (Ancho x Largo)	Peso (g)
SCD4018N	8412780052247	Maneral para rodillo recambiable/ 7" /PRO TermoØ40 Negro	38	200 x 273	140
SCD4023N	84127801012745	Maneral para rodillo recambiable/ 9" /PRO TermoØ40 Negro	38	255 x 273	155

Mango: Polipropileno (PP), antidesliz, hueco para alargo y ranura para colgar/exhibir
Forma: Alta simetría, equilibrado para una presión uniforme sobre la superficie
Varilla: Acero galvanizado de 6mm de diámetro
Tapones Tapones plásticos que no permiten la entrada de pintura
Sistema de alargo: Compatible con sistemas System Block o/y presión con punta cónica,
Ventajas: Durable, ligero, cómodo, resistente a la deformación por presión de aplicación.
Conserve el maneral para usar con otros recambios de rodillos Acepint



Recomendaciones de Uso

Para acabados perfectos y muy finos, en superficies lisas y semi-lisas, disminuyendo el efecto de piel de naranja, ideal para aplicar todo tipo de pinturas base agua o solvente.

Artes de empaque

Información y asesoría



Para mayor información comuníquese al área de servicio al cliente

☎ (+57-5) 693 2634
 ✉ info@acepint.com
 📞 (+57) 301 550 7370 (+57) 311 353 0036

Página Web: www.acepint.com
 Canal de YouTube: www.youtube.com/c/acepint-nespoli
 Facebook: www.facebook.com/acepint/
 Instagram: www.instagram.com/acepint.nespoli/
 Twitter: twitter.com/acepint_nespoli