

1. NOMBRE DEL PRODUCTO**ESTUCO IMPERMEABILIZANTE
ESTUCOR® ZOCALO®****2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Estuco Impermeabilizante ESTUCOR® ZOCALO® es una masilla acrílica base agua, lista para usar, diseñada para pegar guardaescobas cerámicos y para ser aplicada en la base de los muros, y en zonas con frecuente contacto con humedad.

Usos:

- Se utiliza en el resanado de muros, interiores y exteriores, que estén con frecuente contacto con la humedad, como reemplazo del estuco.
- También puede usarse en zonas cercanas a ventanas, balcones o patios, en los que la humedad frecuentemente daña los acabados.
- Es además útil para estucar espacios sometidos a humectación frecuente tales como baños y zonas de lavado
- Se utiliza para instalar guardaescobas cerámicos nuevos o para reparar los existentes

3. VENTAJAS

- Viene listo para usar, no requiere mezclas previas
- Alta resistencia a la humedad
- Su fórmula contiene agentes fungicidas y alguicidas para evitar la formación de hongos y algas
- Presenta una fácil aplicación debido a sus propiedades reológicas; por ello no se "cuelga" y la llana pasa suavemente
- Aplicando de 2 a 3 capas delgadas y con un tiempo de secamiento entre capas de 3 a 4 horas, no presenta fisuras ni tampoco rechupe (contracción retardada)
- No es necesario consumir la totalidad del producto; una vez utilizado, simplemente cierre bien el empaque con el sobrante y úselo cuando lo requiera
- Presenta alta adherencia a sustratos como mortero, concreto, placas de fibrocemento o cartón - yeso
- Genera un excelente anclaje o adherencia entre su película y las pinturas base agua
- Puede ser acabado con pinturas base agua o base solvente (estas últimas requieren un óptimo

secamiento de la película de ESTUCOR® ZOCALO®, mínimo 8 horas)

- Puede aplicarse para la reparación y cambios de guardaescobas existentes
- Alta adherencia de los guardaescobas cerámicos
- Por ser un producto listo para usar, facilita el control y la administración de materiales en la obra
- No presenta segregación de sus componentes en el recipiente
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Se presenta en envases de ¼ de galón, 1 galón y cuñete de 5 galones.

Debe almacenarse bajo techo, en un lugar y protegido del sol; para estibado tener en cuenta la siguiente tabla:

Envase	Niveles Max por envase	Nivel Max por estibas
5 galones	3	1
1 galón	6	1
1 cuarto	7	1

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original.

La vida útil después de abierto es de 3 meses, dado que el recipiente se cierre bien y no se exponga al sol.

5. PROPIEDADES**Tabla de rendimiento**

Tipo de acabado	Rendimiento por galón
Dos manos	5 ± 1 m ²
Instalación de Guardaescobas cerámicos	15 ± 1 metros lineales

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique y de la habilidad del aplicador

Características en estado fresco

Consistencia	Cremosa
Color(es)	Blanco
pH	10 ± 1
Densidad en fresco	1.85 ± 0.05 g/cm ³
Tiempo de secado entre manos	3 a 4 h
VOC, g/l*	< 50
Numero de manos	3 ± 1 de acuerdo al espesor del estuco que reemplace, (máximo 1 mm por mano)
Temperatura de aplicación	De 5°C a 35°C.
Textura de acabado	Lisa

ESTUCO IMPERMEABILIZANTE ESTUCOR® ZOCALO®

* USGB LEED v3.0, crédito CAI 4.1. Materiales de baja emisión. Adhesivos y sellantes. El cálculo de VOC hace referencia al método SCAQMD 304-91, regla 1168. Clasificación Green Seal GS - 36.

Características en estado endurecido

Película blanca, porosa y dura

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Todas las superficies deben estar entre 4 y 32 °C.

Verifique que la superficie se encuentre libre de fisuras activas o ≥ 5 mm; si hay fisuras mayores, estas deben ser resanadas previamente.

Asegúrese de que no haya partes sueltas de estucos o pinturas.

Verifique que la superficie esté libre de polvo, hongos, lamas, mugres, grasas o aceites, estos últimos reducen la adherencia del producto.

Evite la aplicación del producto sobre sustratos húmedos, con el fin de garantizar adherencia y minimizar el tiempo de secado.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Como base para ser acabado:

- Homogenice el producto antes de aplicarlo mezclándolo brevemente
- Aplique ESTUCOR ZOCALO® sobre la superficie a reparar, utilizando llana metálica lisa o espátula
- Realice la aplicación en capas delgadas, con secado entre capas.
- Generalmente se requiere de 2 a 4 manos dependiendo del tipo de estuco que va a ser reemplazado y de la planaridad de las superficies
- Se recomienda combinar el sentido horizontal con el vertical de la aplicación entre capas para lograr una buena nivelación de la superficie
- Debido a su alta cohesión, ESTUCOR ZOCALO® es difícil de lijar; por esta razón, su aplicación debe ser muy pareja para evitar al máximo las correcciones. Se recomienda proceso de lijado en húmedo
- Deje secar el producto alrededor de 12 horas antes de realizar la siguiente etapa de acabado.
- Si la pintura es base solvente, asegúrese que la superficie se encuentre completamente seca; además, si es brillante, lije previamente

Como instalar guardaescobas Cerámicos nuevos o para cambio de guardaescobas existentes

- Retirar zócalos existentes por medio de una espátula o cincel

- Asegúrese que la superficie este estructuralmente sólida, limpie la superficie retirando exceso de pegante, estuco y/o pinturas
- Asegure que el piso este nivelado
- Mida la superficie y corte el zócalo
- Adicione ESTUCOR® ZOCALO® en el reverso del guardaescobas cerámico y extiéndalo con la ayuda de una espátula o llana metálica.
- Asiente el guardaescobas contra la pared, presionando firmemente con la ayuda de un martillo de caucho, retire el exceso ESTUCOR® ZOCALO®
- Realice juntas de colocación entre las piezas del guardaescobas y contra el piso haciendo uso de separadores rubí.
- Para rellenar el remate superior aplique ESTUCOR® ZOCALO® por medio de una espátula.
- Emboquille entre guardaescobas y contra el piso con Concolor®
- Deje secar aproximadamente 24 horas y aplique pintura al borde del guarda escobas.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

ESTUCOR ZOCALO® está garantizado como producto, por lo tanto tenga en cuenta:

- Lave las herramientas con agua antes de que el producto haya endurecido
- No mezcle ESTUCOR ZOCALO® con otro producto
- En temperaturas bajas el secado puede ser muy lento
- No aplique sobre sustratos con fisuras ≥ 0.5 mm o que estén activas
- No aplica sobre sustratos muy dispares; use previamente **Nevado Base** y, en casos extremos, empareje con **Revestucor grano grueso o grano medio**
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación.
- No instale los guardaescobas directamente contra el piso para evitar problemas con el emboquillado
- Asegúrese que los guardaescobas queden a regla y escuadra contra el piso.

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles con ESTUCOR ZOCALO®:

Barrera para realizar el tratamiento de impermeabilización de superficies y cimentaciones afectadas por humedad capilar (ascendente generada por nivel freático)

Revestucor grano grueso o grano medio para revocar la superficie en áreas expuestas a la humedad, antes de aplicar ESTUCOR ZOCALO®

Llana lisa para estucar marca **Rubí**

Línea de Pinturas CORONA®

Concolor® para emboquillar los guardaescobas después de ser instalados

ESTUCO IMPERMEABILIZANTE ESTUCOR® ZOCALO®

9. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso guantes, mangas protectoras para la piel o camisa de manga larga y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire:

N/A

Agua:

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

ESTUCO IMPERMEABILIZANTE ESTUCOR® ZOCALO®