

1. NOMBRE DEL PRODUCTO**SELLADOR MULTIUSOS****2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

SELLADOR MULTIUSOS es un hidrorrepelente empleado para la protección de fachadas, muros, pisos y techos fabricados con materiales porosos.

SELLADOR MULTIUSOS ayuda a la preservación de estructuras ante los efectos de degradación de agentes externos como contaminación, rayos UV, hongos y bacterias.

SELLADOR MULTIUSOS está compuesto de materiales que penetran los diferentes sustratos y no forman película

Usos

Para la protección al agua de superficies a la vista en:

- Elementos de concreto vaciado o prefabricado
- Muros en bloque o ladrillo, de concreto o arcilla
- Revoques, frisos o pañetes de fachada en acabado a la vista
- Pisos en granito, mortero, adoquín de concreto, gres o piedra
- Techos en tejas de fibrocemento, arcilla o prefabricados de concreto
- Sellado de boquilla cementicia

3. VENTAJAS

- Listo para usar, no requiere mezclas previas
- Base agua
- Bajo olor
- Trabaja bien en superficies horizontales, verticales o inclinadas
- Previene la formación de hongos negros en fachadas
- Otorga a la superficie tratada alta repelencia e impermeabilidad al agua líquida, pero no impide el paso de vapor de agua
- Alto poder hidrorrepelente
- Aplicado de acuerdo a las condiciones aquí estipuladas, protege la superficie hasta por 5 Años
- Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona®

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

SELLADOR MULTIUSOS se presenta en envases de galón por 3.8 kg y cuñete por 19 kg

Se debe almacenar bajo techo, en un lugar fresco y ventilado. Colocar máximo 120 galones, o 24 cuñetes por estiba.

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y en su empaque original. Después de abierto, el producto tiene 8 meses de vida útil, conservado bien cerrado y en su envase original.

5. PROPIEDADES**Rendimiento aproximado a 2 manos**

Este es un producto de protección. Se recomienda aplicar las capas o manos húmedo sobre húmedo, hasta alcanzar la saturación total del sustrato. No se debe aplicar menos cantidad de producto por m² de lo recomendado según la siguiente tabla:

Sustrato o soporte	Rendimiento en m ² / gl
Concreto: Vaciado, paneles, prefabricados, bloques o adoquín	19 ± 1
Arcilla: Bloque, ladrillo, gres o teja	19 ± 1
Revoques, frisos, pañetes, granitos o morteros	19 ± 1
Mármol, piedra o materiales poco porosos	28 ± 1

(1) El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique, su porosidad y textura. Una textura rugosa puede incrementar hasta en un 20% el consumo de producto con relación a una superficie lisa

Características en estado fresco

Consistencia	Líquido
Color	Amarillo traslucido
Densidad en fresco	1.00 ± 0.05 g/cm ³
Temperatura de aplicación	De 5°C a 30°C
Tiempo de secado	45 a 60 min dependiendo de las condiciones ambientales
Base	agua

Nota: Valores típicos sujetos a cambio sin notificación. Los resultados mostrados son típicos para el producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

6. APLICACIÓN**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE**

Todas las superficies deben estar entre 5°C y 30 °C. Temperaturas mayores pueden causar baja penetración del material.

Se recomienda realizar un ensayo de aplicación del producto en la superficie a tratar, en un área no mayor a 0.3m² con el fin de verificar el comportamiento del producto.

SELLADOR MULTIUSOS

Página 1 de 2

Si no tiene experiencia previa con el producto realice una prueba previa para observar la apariencia final del tratamiento, así como para definir el rendimiento óptimo de acuerdo al grado de porosidad

Si la superficie es de concreto o arcilla, límpiela con una dilución de ácido nítrico o muriático al 5%, y posteriormente enjuáguela bien con agua.

La superficie a proteger debe encontrarse limpia y seca.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- En un recipiente limpio vierta el producto puro, previa agitación en el recipiente original
- Realice una primera aplicación uniforme sobre la superficie a proteger. Esta puede efectuarse con brocha o rodillo
- Permita que el producto penetre la superficie y aplique una nueva capa uniforme sobre el producto ya aplicado antes de que la primera mano halla secado completamente
- Suspnda la aplicación del producto cuando el sustrato no absorba una nueva mano de material en un lapso de 2 minutos

Nota: La aplicación de capas de producto sobre otras previamente aplicadas y completamente secas pueden generar la aparición de manchas superficiales en consecuencia de una mala penetración debido a la repelencia del material ya seco.

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

SELLADOR MULTIUSOS está garantizado como producto, por lo tanto, tenga en cuenta:

- No mezcle SELLADOR MULTIUSOS con otro producto o componente que no haya sido recomendado en esta ficha
- Se recomienda que al momento de realizar el procedimiento de impermeabilización el soporte este limpio y seco libre de cualquier elemento que pueda inhibir la adherencia del producto
- No aplique el producto en momentos de lluvia, ni cuando se prevee una lluvia poco después de la aplicación
- No aplique el producto sobre elementos en alto grado de deterioro o meteorización, sin repararlos o reemplazarlos previamente
- Una baja cantidad aplicada da como resultado una corta vida del efecto hidrofugante en las fachadas tratadas
- Cantidades mayores a las recomendadas pueden generar la aparición de manchas en consecuencia a la aplicación de un exceso de material
- Observe las recomendaciones de seguridad y manejo que se encuentran en la hoja de seguridad
- El resultado final depende de la experiencia y habilidad del aplicador y su correcta orientación

8. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes productos Corona son compatibles con SELLADOR MULTIUSOS:

Concolor® junta ancha y junta estrecha Corona®: emboquillado de revestimientos

Concreto Seco® Corona®

Mortero Pañete Corona®: para la ejecución de revoques, frisos o pañetes a la vista

Mortero Piso Corona®: para la nivelación de pisos

Mortero Mampostería Corona®: para pega de bloque de arcilla o concreto

Revoestucor® Grano Medio y Revoestucor® Grano Grueso: para la ejecución de frisos o pañetes a la vista

9. CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Producto bajo VOC

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Toxicidad:

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas. No ingiera ni inhale.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes, mangas.

Seguridad Ambiental:

En caso de vertimiento sobre fuentes hídricas el producto resulta toxico para organismos acuáticos, por sus condiciones se debe esperar que el elemento se degrade o evapore.

Con el fin de evitar la contaminación, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Suelo:

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire:

N/A

Agua:

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

Consulte la Hoja de Seguridad del Producto para mayor información sobre medidas de seguridad y manejo ambiental

SELLADOR MULTIUSOS

Página 2 de 2